



**Systém tvarování
pečiva**



**Systém nařezávání
pečiva**



**Kombinace systému
tvarování a nařezávání**

Kompaktní, vysoce výkonný systém předkynutí pro
výrobky řemeslné kvality.



projekty - komplexy • linky - stroje • servis • repase • levnější stroje • ostatní stroje • příslušenství

PEKASS s.r.o., Hřbitovní 100, 312 00 Pízeň, tel.: 377 235 972, fax: 377 235 863

IČO 48365629, DIČ CZ48365629

pekass@pekass.cz www.pekass.cz

► Kapacita:

4-řádky:

max. 4.800 ks/hod.

5-řádek:

max. 6.000 ks/hod.

6-řádek:

max. 7.200 ks/hod.

► Váhový rozsah:

V závislosti na použitém dělicím zařízení.

► Typy těst:

Běžné pšeničné těsta
 Směsi pšeničných těst
 Žitná těsta
 Koblihová těsta
 Speciální těsta

► Výrobky:

Tvarované výrobky
 Nařezávané výrobky
 Kulaté výrobky
 Dvojité výrobky
 Bagety, bagetky,
 Vyvalované výrobky
 Hamburgery

► Technická data:

Napětí elektro:
 400V/50Hz nebo 230V

Příkon: 3,2 kW

Jištění: 16A

Technická specifikace může
 podléhat případné změně.

Kompaktní výkonné zařízení na malém prostoru

Dodáme Vám správný systém pro tvarování, nařezávání, vyvalování atd. pro různé typy výrobků vyráběné z různých druhů těst a to díky vysoké úrovni flexibility modulárního konceptu. Zákazníkům dodáváme systém řešení na míru podle jejich potřeb a požadavků, který se skládá z jednotlivých modulů, které lze konfigurovat tak, aby vyhovovaly všem požadavkům zákazníka.

Vybavení

- Dotykový ovládací panel
- Systém řízení receptur : snadná změna uložené receptury
- Vstup čerstvého vzduchu s klimatizací podle potřeby
- Dekontaminace laviček pro kynutí
- Nerezové lavičky pro kynutí
- Přesné osazování pro kynutí
- Různé libovolně nastavitelné osazení pro kynutí
- Vyjímatelný osazovací stůl pro osazení na plechy (1x plech 58x98cm nebo 2x plech 58x78cm nebo 4x plech 60x40cm nebo jiný rozměr)
- Kolečka pro pohyb celého zařízení (opce)

- Opláštění z nerezových plechů
- Optimální přístup ke všem základním částem stroje pro účely čištění a údržby

Varianty systému

Nařezávací systém

- Zóna relaxace (odpočinek těsta) cca. 3 minuty
- Výměnná vyvalovací deska
- Zóna předkynutí cca. 6 minut
- Nařezávací stanice se samostatnými vaničkami pro krájení
- Ostří s nastavením hloubky řezu

Tvarovací systém

- Zóna předkynutí cca. 9 minut
- Stanice pro ražení se samostatnými vaničkami pro ražení
- Otočná hlava pro systém ražení pro různý sortiment výrobků

Kombinovaný systém

- Zóna předkynutí cca. 9 minut
- Ostří s nastavením hloubky řezu
- Otočná hlava pro systém ražení pro různý sortiment výrobků
- Stanice pro ražení/ nařezávání včetně vaniček

