

## NOVÁ VYŠŠÍ TŘÍDA MIXERŮ MIXER AEROMIX



7,5 - 10 - 20 - 30 - 40 - 60 - 80 - 100 - 120 - 160

### TECHNICKÉ PARAMETRY:

- 2v1 = dobrý šlehač i hnětač
- nezahřívá těsto = méně stresu
- větší objem těsta
- minimalizace vibrací
- velký krouticí moment při pomalé rychlosti
- zvedání díže nahoru/dolů(40-160)
- časovač, otáčkoměr, teplotní čidlo (60-160)
- standard: spirála, protínačka, metla, stěrka
- kotlík na kolečkách (60-160)
- programovatelný ovládací panel s 5 rychlostmi (60-160)
- odpovídá nařízením a směrnícím EU

### ZA PŘÍPLATEK:

- systém vstřikování vzduchu (patent Belgie)
- provedení celonerez
- osvětlení díže
- uzávěr výpusti díže
- systém rozprašování vody
- PLC ovládací panel

model	příkon (kW)	napětí (V)	objem díže (l)	Ø díže (mm)	váha (kg)	rozměry (mm)
<b>AEROMIX 7,5</b>	0,25	220/1/50	8	230x210	40	365x440x613
<b>AEROMIX 10</b>	0,5	400/3/50	10	250x230	58	560x600x775
<b>AEROMIX 20</b>	0,9	400/3/50	20	315x290	112	605x735x840
<b>AEROMIX 20H</b>	0,9	400/3/50	20	315x290	132	605x735x1180
<b>AEROMIX 30</b>	1,1	400/3/50	30	350x365	134	605x735x1180
<b>AEROMIX 40</b>	1,5	400/3/50	40	400x370	170	700x 860x1355
<b>AEROMIX 60</b>	2,2	400/3/50	60	450x370	290	766x 910x1750
<b>AEROMIX 80</b>	4,0	400/3/50	80	480x506	415	766x1029x1750
<b>AEROMIX 100</b>	4,0	400/3/50	100	510x600	435	766x1029x1954
<b>AEROMIX 120</b>	4,0	400/3/50	120	550x600	580	980x1115x2045
<b>AEROMIX 160</b>	5,5	400/3/50	160	600x600	595	980x1115x2045

projekty - komplexy • linky - stroje • servis • repase • levnější stroje • ostatní stroje • příslušenství

PEKASS s.r.o., Hřbitovní 100, 312 00 Pízeň, tel.: 377 235 972, fax: 377 235 863

IČO 48365629, DIČ CZ48365629

pekass@pekass.cz [www.pekass.cz](http://www.pekass.cz)