



STŘEDNÍ SUROVINY:

DEPYTLOVACÍ STANICE SE8 – PRO PLNĚNÍ COMPO – ZAŘÍZENÍ

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE



Šířka konstrukce	800 mm
Hloubka konstrukce	8000 mm
Výška vyprazdňování pytle	800 mm
Kapacita skladování	cca. 80 kg
Celkový objem	150 litrů
Konstrukční materiál	neruzová ocel
Skladované suroviny	prašné, zrnité, krystalické suroviny
Kapacita vyprazdňování	0,5/1,0/2,0/3,0 – 4,0 t/hod.
Účel použití	Plnění sil, navažovacích nádob, nebo plnění dávkovače mikrosurovin COMPO
Aspirace prachu	žádné nebo přídatný filtr s odsávacím ventilátorem nebo vnější filtr s odsáváním přes centrální odsávání
Stavoznak min.	Opce
Výška podstavce	Podle kapacity skladování
Mechanismus vyprazdňování	Vibrátor, vibrační prvky dle suroviny

Použití

Nádoba pro vysypávání prachových, šrotových a zrnitých surovin z pytlů, např. sůl, cukr, mouka, pomocné pečící přípravky, šrot, obilí. Přes tento typ depytlovače lze pneumaticky plnit sila, násypky nebo dávkovače mikrosurovin COMPO.

Funkce

Suroviny dodávané v pytlích, jsou vysypány do nádoby opatřené hrubým sítem. Následně jsou suroviny dopravovány přetlakovou pneumatickou dopravou přes rotační podavač a pomocí dopravního dmychadla.

Konstrukce

Materiál : Všechny části přicházející do styku se surovinou jsou vyrobeny z nerezového materiálu. Mřížový rošt slouží jako podpora pytle. Víko při otevření aktivuje odsávání prachu, pokud je zařízení připojeno na jednotku aspirace prašných částic. Filtr je zabudován v zadní horní části vyprazdňovacího zařízení. Prach je absorbován nebo odsáván tímto filtrem.

Způsob vyprazdňování :

Leštěná kónusová násypka opatřená vibrátorem, případně jinými vibračními prvky. Rotační podavač je samostatná položka k zařízení.

projekty - komplexy • linky - stroje • servis • repase • levnější stroje • ostatní stroje • příslušenství

PEKASS s.r.o., Hřbitovná 100, 312 00 Plzeň, tel.: 377 235 972, fax: 377 235 863

IČO 48365629, DIČ CZ48365629

pekass@pekass.cz www.pekass.cz