

GENERACE 2.0

Průběžná fritéza Série USD2 a VSD2



» NEJCHYTŘEJŠÍ SYSTÉM PRŮBĚŽNÉHO FRITOVÁNÍ,
JAKÝ JSTE KDY ZAŽILI.



Typ VSD2-8
s BSBA-8 a AG-8

» **NASTAVITELNÝ 10" OVLÁDACÍ PANEL** dělá ovládání ještě jednodušším. Celý software lze přizpůsobit podle požadavků zákazníka.

» **MENŠÍ SPOTŘEBA**

TUKU naše nová a kompaktnější technologie pohonu snižuje množství tuku o 12 %.

» **CHYTRÝ ROZVADĚČ** může být díky jedné zástrčce jednoduše zcela odpojen od fritézy a odeslán k nám.

» **SNÍŽENÍ NÁKLADŮ NA ÚDRŽBU:** Vzdálená údržba, chybová hlášení a aktualizace softwaru jsou nyní velmi snadné prostřednictvím internetu.

» **CHYTRÝ SYSTÉM ŘÍZENÍ MNOŽSTVÍ TUKU**

pro elektronickou kontrolu hladiny tuku, monitorování a bezpečný ohřev.

MÉNĚ TUKU - VÍCE FUNKCÍ

PROVEDENÍ:



Příslušenství za příplatek:

Osazování kynutého pečiva, osazování stříkaného pečiva, automatická plnička pečiva, polévací stanice, drátěný odsunový dopravník, stanice pro doplňování tuku, chladicí pásy, otočný stůl pro cukrování, odsavač par s integrovaným hasicím zařízením, kynárna s automatickým nastavením, vozíky na kynutí, děrované plechy na kynutí, plátna na kynutí, osazovací plátna.

Vybavení:

Každý systém je vybaven nastavitelným 10" HD dotykovým ovládacím panelem, třemi stanicemi pro obracení, elektronickou kontrolou hladiny tuku, bezpečnostním systémem s ultrazvukovými senzory, kontinuálním čištěním tuku s termálním zásobníkem rozpuštěného tuku, který lze použít jako samostatné rozpouštěcí zařízení, a také elektronickým zařízením pro zvedání celého fritovacího aparátu pro snadné čištění olejové vany.

Provedení:

Délku, šířku, rozteč řad a počet řad dopravníkových systémů lze přizpůsobit potřebám pekárny. To umožňuje co nejlépe využít dostupný prostor v pekárně a optimálně přizpůsobit kapacitu.

Přehled typů:

(Pro fritování 6 min.)	USD2-6	USD2-8	USD2-10	USD2-8L	USD2-10L	VSD2-6	VSD2-8	VSD2-10
Kynuté pečivo/h	900	1200	1900	2800	3500	900	1200	1900
Stříkané pečivo/h	960	1280	2000	2880	3600	960	1280	2000
Tvaroh. kuličky/h	3000	4200	6480	9800	12600	3000	4200	6120
Max. velikost pečiva	110	110	110	110	110	190/110	190/110	190/110
Kusů na řadu	6	8	10	8	10	6	8	10
Počet řad	15/16	15/16	19/20	35/36	35/36	8/17	8/17	9/19
Množství tuku	185	230	338	502	602	195	240	360
Max. Délka zařízení (mm)	5600	5800	7500	12000	12000	5700	5900	7500
Příkon (kW)	37	41	54	82	90	37	41	54
Napětí	230/400 V							

Vyhrazujeme si právo technických změn