

Stopkynárna AFLV 20 a AFLV 40



Stopkynárny řady PLANET

Jsou navrženy pro přesné řízení procesu kynutí, teploty a relativní vlhkosti v čase s maximální spolehlivostí.

Standard kvality

Vyrobené podle nejvyšších standardů kvality, jsou kompletně z nerezové oceli ANSI 304 a mají jednodílnou konstrukci se 70 mm silnou polyuretanovou izolací o vysoké hustotě.

Snadná údržba

Lisované dno se zaoblenými rohy pro snadné čištění.



Rovnoměrná cirkulace

Speciálně navržené vzduchové vývody zaručují rovnoměrné rozložení teploty i vlhkosti, vyráběné parním generátorem, po celém prostoru kynárny.

Snadné ovládání

Celá kynárna se ovládá designovým dotykovým panelem.

Ukládání programů

Jednoduše si nastavíte program, který se Vám osvědčí a uložíte ho. Přednastavené programy můžete kdykoli několika dotyky přenastavit.

Technické údaje

	AFLV 20	AFLV 40
Teplota	-10 až +35 °C	-10 až +35 °C
Relativní vlhkost	65 - 95 %	65 - 90 %
Velikost plechů	600 x 400 mm	600 x 400 mm
Počet plechů	20	40
Šířka	790 mm	790 mm
Hloubka	690 mm	1080 mm
Výška	2140 mm	2140 mm
Objem	500 l	900 l
Příkon	1781 W	1781 W
Napětí	230 V	230 V
Chladicí plyn	R290	R290

