



## DĚLIČKA NA CHLEBA

**TA**

Uživatelsky snadno ovladatelná, výkonná dělička pro šetrné zpracování různých druhů těst, od volných až po tuhá pšeničná nebo těsta s vyšším podílem žita.



projekty - komplexy • linky - stroje • servis • repase • levnější stroje • ostatní stroje • příslušenství

PEKASS s.r.o., Hřbitovní 100, 312 00 Pízeň, tel.: 377 235 972, fax: 377 235 863

IČO 48365629, DIČ CZ48365629

pekass@pekass.cz [www.pekass.cz](http://www.pekass.cz)

# DĚLIČKA NA CHLEBA TA

## ► Váhový rozsah:

**1-komorová dělička**  
250 – 2800 g

**2-komorová dělička**  
110 – 1250 g

Plynulé nastavení váhy

Váhový rozsah závisí na způsobu zpracování a konzistenci těsta, aktuální parametry se mohou lišit od výše uvedených údajů.

## ► Kapacita:

Nominální nastavená:

**1-komorová dělička:**  
650 – 1500 ks/hod.

**2-komorová dělička:**  
1300 – 3000 ks/hod.

Plynulé nastavení – jako opce na vyžádání

## ► Použití pro těsta:

Pšeničné těsta  
Žitná těsta  
Pšeničnožitné směsi  
Speciální těsta

## ► Výrobky:

Klonky těsta

## ► Technická data:

Váha stroje: 870 kg  
Napětí: 400V/50Hz nebo 230V  
Příkon: 1,4 kW  
Jištění: 16A

Technická specifikace může podléhat případné změně.

## Dělička pro tuhá těsta

TA dělička TRIMA je univerzální dělička, která zaručuje ekonomický provoz výroby. Je vybavena vším, co dělá každodenní práci v pekárně pohodlnou a bezpečnou. Umožňuje šetrné zpracování všech druhů těst od volných až po těsta tuhé konzistence. Díky malým rozměrům nezabírá mnoho místa. Obsluha je snadná a vyžaduje pouze 1 osobu. Kombinuje spolehlivou, robustní konstrukci se sofistikovanou technologií řízení. Všechny operace jsou plně automatické, od dávkovacího koše po vynášecí pás. Je schopna navážít přesně i velmi malou váhu klonku těsta.

## Šetrné zpracování těsta

Výsuvný píst děličky dopravuje těsto z násypky do komory. Standardní obsah násypky je 120kg a je výklopná pomocí pantů (opce: uchycení na 3 místech). Násypku lze dodat v různých tvarech a velikostech. Píst přisouvá těsto do kalibrační komory, její objem je lze nastavit podle požadavků zákazníka. Do komory děličky se proto přisune přesně požadované množství těsta. To eliminuje případné nežádoucí nadměrné stlačování těsta a zpětný posun těsta do násypky. Těsto je tak zpracováváno šetrně a klonky těsta jsou vynášeny z komory dolů na dopravní pás. Vynášecí výšku pásu lze také přednastavit. Jako opci je možné zvolit vynášení těsta vlevo, vpravo, nebo ve směru chodu stroje. Další volitelnou opcí je moučení nebo olejování. Automatické, permanentní olejování zajišťuje hladký chod stroje.

## Dotykový ovládací panel

Dělička TA je ovládána pomocí dotykového panelu. Nastavení lze uložit do systému řízení receptur. Všechny variabilní parametry se upraví automaticky na základě vybrané receptury.

Jednotlivé nastavené parametry lze v receptuře rychle a snadno upravovat.

Další řídicí funkce zahrnují plynulé nastavení váhy, digitální počítadlo, pozici pro čištění a základní pozici stroje. Provozní a chybová hlášení se automaticky zobrazují na dotykovém panelu.

## Konstrukce

Dělička TA má dostatečně velké dveře pro snadný přístup a účely čištění. Dělička je zakrytována plechy z nerezové oceli, které jsou hygienické a rychle a snadno se čistí. Díky kolečkům a závěsnému dopravnímu pásu lze TA děličku snadno přemístit a tím šetřit pracovní prostor. V případě požadavku může být dělička vybavena dalším volitelným kompatibilním vybavením.

