

2-RAMENNÝ HNĚTAČ



TECHNICKÉ PARAMETRY:

- konstrukce z litiny
- olejovaná převodovka
- díže, ramena a ochranná mříž vyrobeny ze speciální nerez oceli
- výškově nastavitelná vidlicová ramena
- 2-násobná rychlost
- kolečka pro snadnou manipulaci
- odpovídá nařízením a směrnicím EU

ZA PŘÍPLATEK:

- speciální napětí
- časovač
- nerez provedení

model	příkon (kW)	napětí (V)	váha (kg)	rozměry (mm)
IBT 40	1,1/1,5	400/3/50	300	720x1430x1660
IBT 50	1,1/1,5	400/3/50	320	785x1500x1660
IBT 60	1,1/1,5	400/3/50	340	885x1760x1900
IBT 80	1,5/2,2	400/3/50	525	940x1830x1900
IBT 120	2,5/4	400/3/50	720	1050x1950x1900
IBT 160	2,5/4	400/3/50	770	1050x1950x1900

projekty - komplexy • linky - stroje • servis • repase • levnější stroje • ostatní stroje • příslušenství

PEKASS s.r.o., Hřbitovní 100, 312 00 Pízeň, tel.: 377 235 972, fax: 377 235 863,
IČO 48365629, DIČ CZ48365629

pekass@pekass.cz www.pekass.cz