



Plnění sil TWAS: PLNÍCÍ POTRUBÍ UPEVNĚNO K SILU

ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ INFORMACE

Průměr potrubí:	60, 90 nebo 100 mm
Konstrukční materiál:	Slitina hliníku, nerez, lakovaná ocel
Pozice plnění:	zpředu, shora, nebo dle projektu
Spojky sila:	Podle požadavku zákazníka
Zámek spojek	ano/ne
Stavoznak max.:	V rozvaděči
Síto na vstupu	ano/ne
Jištění proti přeplnění	ano/ne
Ochrana proti výbuchu	ano/ne
Uzemnění potrubí	Odpovědnost investora
Celková délka potrubí	Dle projektu
Kolena – ohyb potrubí 90°	Dle projektu
Objímky potrubí	Dle projektu
Hilti upínací svorky	Dle projektu

Použití

Potrubí a technické příslušenství pro plnění sila z cisterny.

Upozornění:

Je nutné dodat přesnou technickou situaci týkající se prostoru!

Pro dopravu abrazivních materiálů jako např. cukr je nutné provedení potrubí z nerez.

Funkce

Plnicí potrubí od každého sila jsou jednotlivě vedeny od sila k místu kde jsou spojky pro napojení dopravní cisterny. Sila proto mohou být z cisterny plněna jednotlivě z venku (řídící skříně cisterny).

Upozornění:

Signalizace stavoznaku maxima musí být instalována venku – nebo být součástí řídící skříně cisterny nebo jako vnější signální box stavoznaku maxima.

Provedení

Potrubí a kolena potrubí jsou vyrobeny ze slitiny hliníku (vhodné pro potravinářství). V případě speciálních požadavků lze použít nerez, nebo lakovanou ocel.

