

SPIRÁLOVÝ HNĚTAČ S PŘEKLÁPĚNÍM RED LINE

SIGMA
Bakery Pastry Pizza equipment



TECHNICKÉ PARAMETRY:

- zabezpečující zařízení proti pádu
- pevná konstrukce
- vyprazdňování doprava a doleva
- tlačítko překlápění díže
- jednofázový měnič
- odpovídá nařízením a směrnicím EU

model	objem díže (l)	příkon (kW)	příkon překlápěč (kW)	váha (kg)	rozměry (mm)	výška překlápění (mm)
SAU B 80	130	2/3,7	2,2	1280	2300x1360	2150x2500
SAU T 80	130	2/3,7	2,2	1580	2300x1360	2150x3200
SAU B 120	170	2,6/4,8	2,2	1300	2300x1400	2150x2500
SAU T 120	170	2,6/4,8	2,2	1600	2300x1400	2150x3200
SAU B 160 HD*	230	3,7/7,75	2,2	1600	2300x1440	2150x2600
SAU T 160 HD*	230	3,7/7,75	2,2	1900	2300x1440	2150x3300
SAU B 200 HD*	290	5,9/10,3	2,2	1650	2300x1470	2150x2600
SAU T 200 HD*	290	5,9/10,3	2,2	1950	2300x1470	2150x3300
SAU B 280 HD*	420	6,5/11	2,2	1700	2300x1520	2150x2700
SAU T 280 HD*	420	6,5/11	2,2	2000	2300x1520	2150x3400

*stroj s dvojitou převodovkou