

NEW!**MIWE** econo



Ekonomický mistr

Spokojení pekaři a spokojení zákazníci – pec MIWE econo se postará o obojí. Ideální pro dopékání zmrazeného pečiva, ale také plundrové pečivo, croissanty atd. Ideální poměr cena - výkon.

Pec MIWE Econo je dostupná v mnoha variantách pro jakoukoli kapacitní potřebu. Kdo dnes ještě neví, co si jeho zákazníci budou zítra přát, ocení mnoho možností této pece např. pro náročnější procesy pečení.

Díky intuitivnímu ovládání získáte procesní i provozní jistotu.

A spořilci chválí nízkou energetickou spotřebu.

Pec MIWE Econo: chceme vás vidět se usmívat.

- ▶ Elektricky vyhřívaná konvekční pec – specialista pro obchody, ideálně vhodná pro dopékání výrobků a k pečení plundrového pečiva a croissantů.
- ▶ Vybavena pro uspokojení jakékoliv kapacitní potřeby díky 4 velikostem s variabilním počtem plechů; při vysokém vytížení je k dispozici i jako dvouokruhová pec se dvěma pečnými komorami a centrálním mistrovským ovládáním MIWE TC-U.
- ▶ Zapařování technikou rozprašování; volitelná optimalizace zapařování se postará u výrobků, které potřebují více páry, ještě o větší objem a lesk.
- ▶ Optimální střídka a vypečená kůrka díky cirkulačním ventilátorům se 4 regulovatelnými rychlostmi větráku, automatickému zastavení ventilátoru krátce před koncem programu pečení a elektrické klapce přívodu čerstvého vzduchu.
- ▶ Komfortní obsluha díky dotykovému ovládání MIWE TC s intuitivním konceptem ovládání MIWE go!; ovládání je možno předprogramovat ve výrobě (za příplatek).
- ▶ Množství chytrých funkcí: funkce automatického startu, pečení zmrazeného pečiva, množství automatika MIWE flexbake (jen s ovládáním MIWE TC) a energeticky úsporný eco - modus , který reguluje pec v případě nepoužívání na libovolnou teplotu.
- ▶ Obzvláště hygienická díky zaoblené pečné komoře, snadno vyjímatelným zásuvům na plechy, jednoduše čistitelným sklům dveří a poloautomatickému systému čištění MIWE easy clean.
- ▶ Perfektní hygiena s komfortem: plněautomatický systém čištění MIWE cleaning control (za příplatek) s integrovanou nádrží pro více čistících cyklů.
- ▶ Perfektní vizualizace pečení díky proskleným dveřím a LED osvětlení; dvojité zasklení dveří (za příplatek i trojitě) zabraňuje navíc popálení a šetří energii.
- ▶ Díky technologii neustálého zapařování a čidlu teploty v jádře (za příplatek) se pec MIWE econo stává univerzálním multifunkčním nástrojem i pro gastro použití.
- ▶ Pro optimální klima místnosti: modulární kondenzační digestoř (za příplatek) s vylepšeným stupněm účinnosti.



4, 6, 8 nebo 10 plechů à 60 x 40 cm, jedno- nebo dvouokruhová pec, s kynárnou nebo podstavcem – pec MIWE econo je k dispozici pro téměř každý kapacitní požadavek. Také k dostání v kombinaci s etážovou pecí MIWE condo jako pec MIWE backcombi (viz. obrázek vpravo) – pro to nejlepší z obou světů pečení.

MIWE econo	EC 4.0604	EC 6.0604	EC 8.0604	EC 10.0604
počet zásuvů na plechy 60 x 40 cm	4	6	8	8/10
ovládání	TC/FP12	TC/FP12	TC/FP12	TC/FP12
vnější rozměry cm (š x h x v)	90 x 85 x 71	90 x 85 x 87	90 x 85 x 103	90 x 85 x 119
celková hmotnost (bez plechů) kg	155	180	208	232
příkon kW	6,5	9,4	12,8	15,9
jištění A ¹⁾	3 x 16	3 x 16	3 x 25	3 x 25
panty dveří	pravé nebo levé	pravé nebo levé	pravé nebo levé	pravé nebo levé
Digestoř / kondenzační digestoř				
vnější rozměry cm (š x h x v)	90 x 104 x 19	90 x 104 x 19	90 x 104 x 19	90 x 104 x 19
příkon kW	0,2	0,2	0,2	0,2
Mezifoch				
počet zásuvů na plechy 60 x 40 cm	3/4/6/8	3/4/6/8	3/4/6/8	3/4/6/8
výška cm ²⁾	32	32	32	32
Kynárna				
počet zásuvů na plechy 60 x 40 cm	10/12/16	10/12/16	10/12/16	10/12/16
ovládání	FP3	FP3	FP3	FP3
výška cm ²⁾	54 /61/77	54 /61/77	54 /61/77	54 /61/77
příkon kW	2,2	2,2	2,2	2,2
jištění A ¹⁾	1 x 16	1 x 16	1 x 16	1 x 16
panty dveří	dvojitě dveře	dvojitě dveře	dvojitě dveře	dvojitě dveře
Podstavec				
počet zásuvů na plechy 60 x 40 cm ³⁾	4/6/10/12/16/20/24	4/6/10/12/16/20/24	4/6/10/12/16/20	4/6/10/12/16/20
výška cm ²⁾	30/54/61/77/93/103	30/54/61/77/93/103	30/54/61/77/93	30/54/61/77/93
Kolečka				
výška cm	4 ⁴⁾ /8 / 11 / 16	4 ⁴⁾ /8 / 11 / 16	4 ⁴⁾ /8 / 11 / 16	4 ⁴⁾ /8 / 11 / 16

1) jištění při 400/230 V; 3/N/PE; 50 Hz: údaj o jištění neplatí pro speciální napětí!

2) základní plocha (š x h) 90 x 85 cm

3) provedení pro podélné zasunutí, dvouřadé, k dispozici i jako jednořadé provedení pro příčné zasunutí

4) ne pro kynárnu

► Příslušenství: digestoř, modulární kondenzační digestoř, mezifoch, kynárna, podstavec, sokl, kolečka, systém osazování.

► Za příplatek: např. design v černé barvě, MIWE cleaning control, MIWE flexbake s ovládáním MIWE TC, trojitě sklo dveří, vodoměr, gastrofunkce včetně čidla teploty v jádře, elektrická klapka přívodu čerstvého vzduchu, přípojka optimalizace energie.