

MIWEcondo



Všestranný pomocník.

Ty nejlepší výsledky pečení jako ve velké řemeslné etážové peci a rozmanitost pečených produktů - pec MIWE condo toto umožňuje i na minimální ploše. Není tedy

divu, že je vysoce ceněna po celém světě nejen v pekárnách, ale i obchodech, hotelech, gastronomii, v cateringu nebo jako mobilní pec na různých akcích. Díky své

modulární konstrukci a velkému množství variant velikostí se vždy perfektně přizpůsobí požadavkům na kapacitu výroby. Zkrátka všestranná v každém ohledu.

- ▶ 0,24 – 8,64 m² pečné plochy pro pečení široké škály produktů – od citlivých cukrářských výrobků přes klasické housky až po všechny druhy chleba.
- ▶ Vysoce výkonné parotěsné zapařování pro nejintenzivnější páru; zapařování jako samostatná součást s vlastním topením, čímž nedochází k tepelným ztrátám v pečné komoře.
- ▶ Pro nejlepší výsledky pečení lze v každé etáži samostatně regulovat horní a dolní vytápění. Elektrické topné tyče z nerezové oceli jsou parotěsně zašroubovány do boční stěny a připevněny přímo v pečné komoře.
- ▶ Etáže vyložené kamennými deskami; chléb na nich pečený smí být označován jako „chléb z kamenné pece“.
- ▶ Úsporná: oddělená izolace pro každou etáž. Maximální stabilita a trvanlivost: parotěsné svařované pečné komory s vyztuženým stropem.
- ▶ Hygiena a čistota díky (každodennímu) čištění vnitřní strany dveří pomocí několika jednoduchých kroků, speciální pevná ergonomická poloha čištění zabraňuje také odkapávání čisticího prostředku na desku etáže.
- ▶ Díky novému těsnění dveří efektivnější využití páry, lepší klima v pečné komoře a příjemnější manipulace pro obsluhu.
- ▶ Včetně MIWE connectivity: možné propojení do systému MIWE shop baking suite.

Dotykové ovládání MIWE TC-U se skleněným displejem (za příplatek):

- ▶ Moderní koncept ovládání MIWE go! nabízí nejvyšší úroveň provozní bezpečnosti i u proškoleného personálu.
- ▶ Intuitivní ovládání díky srozumitelným pokynům, rozsáhlé nápovědě, informačním funkcím a speciálním uživatelským rozhraním pro různé uživatelské profily.
- ▶ Jednoduše čistitelný 7" skleněný dotykový displej vytváří díky individuálním obrázkům produktů vysoce efektivně pobídku k nákupu.

Unit Touch Control MIWE TC-U (za příplatek):

- ▶ Koncept ovládání speciálně pro prodejny: pro pečení s uloženými programy bez nutnosti zásahu personálu.
- ▶ Přehledná a srozumitelná grafická uživatelská plocha s jedním ovládacím prvkem pro všechny etáže (až 5 etáží + 1 kynárna).
- ▶ Inteligentní předvolba etáží během programování šetří čas a peníze (náklady na energii).
- ▶ Nižší příkon, aby nebylo nutné draze platit za omezení na místě nebo omezení stanovené poskytovatelem elektřiny.
- ▶ Zvýšená provozní spolehlivost díky externímu ovládacímu dílu (za příplatek).

Modulární a všestranně využitelná etážová pec s klidnou pečnou atmosférou (sálavé teplo); elektricky vytápěná. Až 6 volně kombinovatelných pečných komor ve čtyřech šířkách a třech hloubkách – vhodná konfigurace pro každou potřebu.

Na obrázku model s ovládáním MIWE TC-U.



Technické údaje

- Všechny typy pecí s ovládáním MIWE FP8 (100 programů pečení – 8 přímo volitelných – každý s pěti kroky). Za příplatek ovládání MIWE TC.
- Příslušenství: digestoř, dynamický odtah, kondenzační digestoř, sběrný box na kondenzát, kynárna, mezifoch, podstavec, sokl, nosný rám, kolečka, osazovací aparát, integrovaný osazovací systém.
- Za příplatek: ovládání MIWE TC, provedení v černém designu, třetí externí teplotní čidlo (ne u dvojetáží), vodoměr, připojení optimalizace energie.

MIWE condo	CO 1.0604	CO 2.0604	CO 3.0604	CO 4.0604	CO 5.0604
Počet etáží	1	2	3	4	5
Rozměry etáže cm (Š x H x V)	60 x 40 x 17/22 ²⁾	60 x 40 x 17/22 ²⁾	60 x 40 x 17/22 ²⁾	60 x 40 x 17/22 ²⁾	60 x 40 x 17/22 ²⁾
Vnější rozměry cm (Š x H x V) ¹⁾	90 x 81 x 39	90 x 81 x 67	90 x 81 x 95	90 x 81 x 123	90 x 81 x 151
Výška digestoře cm	19	19	19	19	19
Příkon kW ³⁾	2,8	5,6	8,3	11,1	13,8
Zapařování kW ³⁾	1,5	3	4,5	6	7,5
Kynárna	není k dispozici				
Počet zásuvů na plechy	10	10	10	10	
Vnější rozměry cm (Š x H x V)	90 x 85 x 54	90 x 85 x 54	90 x 85 x 54	90 x 85 x 54	
Výška koleček cm	15,5	15,5	15,5	15,5	
Příkon kW ³⁾	2,2	2,2	2,2	2,2	
Podstavec					
Vnější rozměry cm (Š x H x V) ⁴⁾	90 x 85 x 61	90 x 85 x 61	90 x 85 x 61	90 x 85 x 54	na vyžádání

MIWE condo	CO 1.0608*	CO 2.0608*	CO 3.0608*	CO 4.0608	CO 5.0608
Počet etáží	1	2	3	4	5
Rozměry etáže cm (Š x H x V)	60 x 80 x 17/22 ²⁾	60 x 80 x 17/22 ²⁾	60 x 80 x 17/22 ²⁾	60 x 80 x 17/22 ²⁾	60 x 80 x 17/22 ²⁾
Vnější rozměry cm (Š x H x V) ¹⁾	90 x 121 x 39	90 x 121 x 67	90 x 121 x 95	90 x 121 x 123	90 x 121 x 151
Výška digestoře	19	19	19	19	19
Příkon kW ³⁾	4	8	12	16	19,9
Zapařování kW ³⁾	1,5	3	4,5	6	7,5
Kynárna	není k dispozici				
Počet zásuvů na plechy	5/10	5/10	5/10	5/10	
Vnější rozměry cm (Š x H x V)	90 x 121 x 54	90 x 121 x 54	90 x 121 x 54	90 x 121 x 54	
Výška koleček cm	15,5	15,5	15,5	15,5	
Příkon kW ³⁾	2,2	2,2	2,2	2,2	
Podstavec					
Vnější rozměry cm (Š x H x V) ⁴⁾	90 x 121 x 61	90 x 121 x 61	90 x 121 x 61	90 x 121 x 54	na vyžádání

1) Přesné rozměry viz. technický výkres.

2) U dveří etáže s polohou čištění je možná odchylka světlé výšky etáže.

3) Při 400/230 V; 3/N/PE; 50/60 Hz; u jiného napětí možné odchylky.

4) Výška bez koleček, další výšky na dotaz – speciální rozměry za příplatek.

* S nostalgickým předním dílem Wenz 1919; výška etáže 22 cm – rozměry, výbava a příslušenství na dotaz.

MIWE condo dvojité etáže ⁵⁾	CO 2.0608-1D	CO 4.0608-2D	CO 6.0608-3D
Počet etáží	2	4	6
Rozměry etáže cm (Š x H x V)	60 x 80 x 13 ²⁾	60 x 80 x 13 ²⁾	60 x 80 x 13 ²⁾
Vnější rozměry cm (Š x H x V) ¹⁾	90 x 121 x 57	90 x 121 x 103	90 x 121 x 149
Výška digestoře cm	19	19	19
Příkon kW ³⁾	8	16	24
Zapařování kW ³⁾	1,5	3	4,5
Kynárna / Podstavec	Viz. řada CO 0608 (předchozí strana)		Kynárna není k dispozici / Podstavec na vyžádání

MIWE condo dvojité etáže ⁵⁾	CO 2.0806-1D	CO 4.0806-2D	CO 6.0806-3D
Počet etáží	2	4	6
Rozměry etáže cm (Š x H x V)	80 x 60 x 13 ²⁾	80 x 60 x 13 ²⁾	80 x 60 x 13 ²⁾
Vnější rozměry cm (Š x H x V) ¹⁾	110 x 101 x 57	110 x 101 x 103	110 x 101 x 149
Výška digestoře cm	19	19	19
Příkon kW ³⁾	8	15,9	23,8
Zapařování kW ³⁾	1,5	3	4,5
Kynárna / Podstavec	Viz. řada CO 0806 (níže)		Kynárna není k dispozici / Podstavec na vyžádání

MIWE condo	CO 1.0806	CO 2.0806	CO 3.0806	CO 4.0806	CO 5.0806
Počet etáží	1	2	3	4	5
Rozměry etáže cm (Š x H x V)	80 x 60 x 17/22 ²⁾	80 x 60 x 17/22 ²⁾	80 x 60 x 17/22 ²⁾	80 x 60 x 17/22 ²⁾	80 x 60 x 17/22 ²⁾
Vnější rozměry cm (Š x H x V) ¹⁾	110 x 101 x 39	110 x 101 x 67	110 x 101 x 95	110 x 101 x 123	110 x 101 x 151
Výška digestoře cm	19	19	19	19	19
Příkon kW ³⁾	4	8	12	16	19,9
Zapařování kW ³⁾	1,5	3	4,5	6	7,5
Kynárna	není k dispozici				
Počet zásuvů na plechy	5/10	5/10	5/10	5/10	
Vnější rozměry cm (Š x H x V)	110 x 101 x 54	110 x 101 x 54	110 x 101 x 54	110 x 101 x 54	
Výška koleček cm	15,5	15,5	15,5	15,5	
Příkon kW ³⁾	2,2	2,2	2,2	2,2	
Podstavec					
Vnější rozměry cm (Š x H x V) ⁴⁾	110 x 101 x 61	110 x 101 x 61	110 x 101 x 61	110 x 101 x 54	na vyžádání

1)–5) Poznámky viz. poslední strana.



MIWE condo, typ CO 3.0604 s kynárnou, horní etáž s výškou 22 cm (za příplatek).



MIWE condo, typ CO 4.0806 s kynárnou, vyšší horní etáží a ovládáním TC-U (za příplatek).



MIWE condo, typ 5.0608-2D s dvojitými etážemi a podstavcem.



Wenz 1919 s originálním vzhledem staroněmecké pece na dřevo.



MIWE condo, typ CO 5.1208 s podstavcem a osazovákem.

MIWE condo	CO 1.1208	CO 2.1208	CO 3.1208	CO 4.1208	CO 5.1208
Počet etáží	1	2	3	4	5
Rozměry etáže cm (Š x H x V)	120 x 80 x 17/22 ²⁾	120 x 80 x 17/22 ²⁾	120 x 80 x 17/22 ²⁾	120 x 80 x 17/22 ²⁾	120 x 80 x 17/22 ²⁾
Vnější rozměry cm (Š x H x V) ¹⁾	150 x 121 x 39	150 x 121 x 67	150 x 121 x 95	150 x 121 x 123	150 x 121 x 151
Výška digestoře cm	19	19	19	19	19
Příkon kW ³⁾	6,4	12,8	19,2	25,6	31,9
Zapařování kW ³⁾	3	6	9	12	15
Kynárna	není k dispozici				
Počet zásuvů na plechy	10	10	10	10	
Vnější rozměry cm (Š x H x V)	150 x 121 x 54	150 x 121 x 54	150 x 121 x 54	150 x 121 x 54	
Výška koleček cm	15,5	15,5	17	17	
Příkon kW ³⁾	2,7	2,7	2,7	2,7	
Podstavec					
Vnější rozměry cm (Š x H x V) ⁴⁾	150 x 121 x 54	150 x 121 x 54	150 x 121 x 54	150 x 121 x 54	na vyžádání

MIWE condo	CO 1.1212	CO 2.1212	CO 3.1212	CO 4.1212	CO 5.1212
Počet etáží	1	2	3	4	5
Rozměry etáže cm (Š x H x V)	120 x 120 x 17/22	120 x 120 x 17/22	120 x 120 x 17/22	120 x 120 x 17/22	120 x 120 x 17/22
Vnější rozměry cm (Š x H x V) ¹⁾	150 x 161 x 39	150 x 161 x 67	150 x 161 x 95	150 x 161 x 123	150 x 161 x 151
Výška digestoře cm	19	19	19	19	19
Příkon kW ³⁾	8,8	17,5	26,3	35,0	43,7
Zapařování kW ³⁾	3	6	9	12	15
Kynárna	není k dispozici				
Podstavec					
Vnější rozměry cm (Š x H x V) ¹⁾	150 x 161 x 54	150 x 161 x 54	150 x 161 x 54	150 x 161 x 54	na vyžádání

MIWE condo	CO 1.1408	CO 2.1408	CO 3.1408	CO 4.1408	CO 5.1408
Počet etáží	1	2	3	4	5
Rozměry etáže cm (Š x H x V)	140 x 80 x 17/22	140 x 80 x 17/22	140 x 80 x 17/22	140 x 80 x 17/22	140 x 80 x 17/22
Vnější rozměry cm (Š x H x V) ¹⁾	170 x 121 x 39	170 x 121 x 67	170 x 121 x 95	170 x 121 x 123	170 x 121 x 151
Výška digestoře cm	19	19	19	19	19
Příkon kW ³⁾	7,2	14,3	21,4	28,5	35,6
Zapařování kW ³⁾	3	6	9	12	15
Kynárna	není k dispozici				
Podstavec					
Vnější rozměry cm (Š x H x V) ⁴⁾	na vyžádání	na vyžádání	na vyžádání	170 x 121 x 54	na vyžádání

1) Přesné rozměry viz. technický výkres.

2) U dveří etáže s polohou čištění je možná odchylka světlé výšky etáže.

3) Při 400/230 V; 3/N/PE; 50/60 Hz; u jiného napětí možné odchylky.

4) Výška bez koleček, další výšky na dotaz – speciální rozměry za příplatek.

5) Dvojitě etáže lze kombinovat s normálními etážemi stejné velikosti (CO 0608/CO 0806).