

MIWE cube:steam



Nabízí stejně vynikající funkce pečení jako konvekční pec, navíc se ale pyšní gastro funkcí. MIWE Cube steam vám umožní připravit kromě pečiva také širokou škálu pokrmů a snacků. Ať už je to tortila, quiche, koláč nebo třeba buchtičky se šodó - s tímto modulem MIWE Cube Fresh food system už nic nebrání vašim gastronomickým ambicím.

Přehledně



- Díky systému zapařování s technologií rozstřikování a funkcí dopékání zmrazeného pečiva dosáhnete s pecí stejně vynikajících výsledků pečení jako v klasické konvekční peci, navíc ale disponuje mnoha gastro funkcemi.
- Technologie kontinuálního zapařování s nastavitelnou vlhkostí umožňuje vaření v páře.
- Ideální pro přípravu pokrmů jako lasagne, vaření zeleniny, vajec nebo rýže; rychlá regenerace příloh jako těstovin, rýže nebo brambor.
- Vícebodový snímač teploty v jádře pozná dosažení správné teploty a signalizuje konec programu; tak lze bezpečně a bezchybně připravit např. pečení nebo roastbeef.
- S ovládáním pro jednu pečnou komoru nebo za příplatek s ovládáním TC-U s jedním ovládacím panelem pro dvě pečné komory (viz. obrázek vlevo). Moderní koncept ovládání MIWE go! nabízí nejvyšší spolehlivost provozu i u neškoleného personálu.
- Ekonomický provoz díky funkci autostart (také v kombinaci se systémem čištění MIWE cleaning control) a díky nastavitelnému eco režimu.
- Dokonalé upečení i v případě částečného naplnění pece díky patentované inteligentní množstevní automatické - MIWE flexbake.
- Plně automatické čištění pomocí systému MIWE cleaning control; zásobník čistícího prostředku je umístěn v podstavci a vydrží pro několik čistících cyklů.
- Hygienický design: zaoblená pečící komora.
- Za příplatek ruční sprcha pro základní čištění
- Víceúčelové použití bez nutnosti výměny roštů: 5 plechů 60x40 nebo 1/1 GN pro všechny obvyklé velikosti GN.

Technické informace

MIWE cube:steam CBM 5.0406

š x h x v (mm)	Ovládání	Plechý	kW	Pojistky	Otevírání
800x805x625	TC / TC-U	5	8	3x16 A	pravé/levé

1) velikost plechu 60x40 nebo 1/1 GN (podélně)

2) pojistky 400/230V; 3N/PE 50 Hz (není platné pro speciální napětí)

- Příslušenství: digestoř, kondenzační digestoř, podstavec, kynárna, ruční postřikovač.