

Klimaagregát PG1000

**LILLNORD**
next generation cooling technologies

Zaručená kvalita kynutí

PG1000 zaručuje rovnoměrné rozložení teploty i přesné dávkování páry v celém prostoru kynárny.

Jednoduché ovládání

Teplota v kynárně se nastavuje ručním termostatem. Vlhkost se nastavuje přímo na hygrostatu, který ovládá množství vyrobené páry. Tím se řídí vlhkost v prostoru kynárny. Možno nastavit prioritu vlhkosti pro snížení příkonu.

Snadná údržba

Jen každodenní otevření vypouštěcího ventilu válce vyvíječe. Tím se z válce odstaní nečistoty a vápník.



Šetří energii

Vyvíjení páry probíhá mezi 3 elektrodami, ponořenými ve vodě. Ohřívá se přímo voda, ne elektrody. Množství páry se řídí změnou proudu mezi elektrodami.

Všestranné použití

Pro větší kynárny lze použít 2 až 4 jednotky ovládané jediným panelem.

Jednoduchá montáž

Uchycení ke stěně, připojení na elektroinstalaci 6,5 kW / 400 V a vodoinstalaci 1/2". Možno přidat ochranné zábradlí.

Technické údaje

Rozsah teploty	+20 až +45 °C
Vlhkost	60 - 95 %
Výška	1700 mm
Hloubka	200 mm
Šířka	500 mm
Hmotnost	32 kg
Příkon	6,5 kW
Napětí	400 V

Typ - dle velikosti prostoru

PG1000	1 - 6 m ²	6,5 kW
PG1001	6 - 12 m ²	13 kW
PG1002	12 - 17 m ²	19,5 kW
PG1003	17 - 25 m ²	26 kW