

Chladiče vody

DSK 150 a DSK 250



Dostupný a výkonný

Systémy vodního chlazení pro malé a střední pekárny. S výkonem až 150 resp. 200 litrů za hodinu. Při vstupní teplotě +13 až +15 °C vodu vychladí na +1,5 až +3 °C a zaručí stálou teplotu vody i v horkých dnech. Chladiče DSK 150 a DSK 250 jsou vhodné pro teplotu okolního prostředí až 40 °C.

Nezabere moc místa

Kompaktní provedení s krytem z nerezové oceli je vhodné i pro instalaci na stěnu nebo do sousední místnosti. Osvědčený systém pracuje bez tlakového čerpadla a lze jej kombinovat s jakýmkoli zařízením na míchání a dávkování vody, např. s řadou Deltamatic.

Ukládná energie

Uvnitř zařízení se vytvoří 40 kilogramový ledový plášť, který slouží jako zásobník energie při větším odběru vody a zaručí tak špičkové chlazení.

Příslušenství:

Nástěnný držák z oceli nebo z nerezové oceli.

Technické údaje

		DKS 150 EF	DKS 250 EF
Kapacita		až 150 l/hod	až 200 l/hod
Rozsah teploty		1,5 - 3 °C	1,5 - 3 °C
Rychlost dávkování		12 - 20 l/min	
Tlak vody		1 - 5 bar	
Vodní přípojky		R 3/4"	
Napájení		230 V / 50 Hz	
Příkon		1125 W	1700 W
Objem chladicí nádrže		72 l	72 l
Chladivo		R 290	
Hmotnost		71 kg	82 kg
Rozměry	Š	500 mm	500 mm
	V	875 mm	905 mm
	H	535 mm	535 mm
Chladicí výkon		1125 W	1700 W
Při vstupní teplotě +13°C a průtoku 10 l/min má odebraný objem vody teplotu:		10 l +2 °C 20 l +2 až +3 °C 30 l +3 °C	10 l +2 °C 20 l +2 až +3 °C 40 l +3 °C
Potřebná doba pro dochlazení		5 až 15 min	

