

MIWE GVAS



Přehledně



- ▶ Kapacita 20 plechů (DIN 60/80 cm) nebo 40 plechů (DIN 60/40 cm)
- ▶ Rozteč: 60 mm s 20 zásuvy
- ▶ Přírodní chladivo šetrné k životnímu prostředí.
- ▶ Kapacitu plechů lze díky volitelné vzdálenosti zásuvů měnit - je zde tedy prostor i pro velké cukrářské výrobky nebo pro ošatky.
- ▶ Pohodlné a snadno použitelné dotykové ovládání MIWE TC: všechny kroky (kynutí, zpomalení kynutí, rychlé chlazení, přerušované kynutí) lze individuálně zvolit nebo mohou být uloženy jako kompletní programy pro řízení procesu.
- ▶ Zařízení propojitelné přes winCAB.
- ▶ Proces kynutí lze kdykoli spustit, přerušit a pokračovat. Inteligentní ovládání vždy spočítá ideální dobu procesu.
- ▶ Automatický restart po výpadku proudu (proces kynutí pokračuje).
- ▶ Úspora energie: díky odmrazování výparníku horkým plynem není potřeba žádný další elektrický topný systém.
- ▶ Snadné a bezpečné použití. Snadno čistitelné dveře se automaticky zavírají. Jsou k dispozici s výběrem pantů vpravo nebo vlevo.
- ▶ Magnetické těsnění je snadno odnímatelné, aby bylo možné jej při znečištění nebo poškození snadno vyměnit.
- ▶ Výškově nastavitelné nohy se přizpůsobí každé podlaze.
- ▶ Vnější stěny jsou vyrobeny z robustní nerez oceli, vnitřek je vyroben z hygienické leštěné nerez oceli.
- ▶ 85mm silná izolace šetří energii a je dobrou „pojistkou“ pro případ výpadku proudu.
- ▶ Dodávaný stroj je připraven k zapojení pro okamžité uvedení do provozu.

Technické informace

vnější rozměry mm (š x h x v)

rozsah teplot °C

chladicí kapacita W

chladivo

příkon W

max. provozní napětí A

napětí

GVAS

790 x 1030 x 2110

-18 až +35

820

R 290

1060

5,3

230 V; 1/N/PE; 50 Hz