

MIWE GR



Systém MIWE GR je nepřekonatelný, pokud jde o instalaci moderní a spolehlivé technologie kynutí na stávající povrchy, které nelze libovolně měnit – dokonce i v úzkých výklencích mezi pecemi. Svou variabilitou umožňuje nejen optimalizaci prostoru, ale nabízí i optimální technologii klimatizace spolu s odpovídajícím komfortem ovládání. Zbytečné výdaje nebo kompromisní řešení jsou konečně minulostí. MIWE ulehčuje život pekařům – i v procesu kynutí.

Přehledně

- ▶ Kapacita: 1 až 30 vozíků
- ▶ Optimální využití prostoru: Lze realizovat jakoukoli velikost prostoru. Standardní výšky 233 nebo 256 cm jsou přizpůsobeny pecím MIWE - jiné výšky na vyžádání.
- ▶ Na výběr ze dvou hygienických provedení stěn: Cenově výhodné izolační prvky s tloušťkou stěny 25 mm (PR GR 500-HPL) v bílé barvě nebo prvky z nerezové oceli s tloušťkou stěny 33 nebo 80 mm.
- ▶ Dvě klimatizační technologie: S cenově výhodnou kompaktní verzí MGT pro malé kynárny do cca 8 m³ se teplota a vlhkost řídí pouze jedním zařízením, které se pro úsporu místa montuje pod strop kynárny. Větší systémy mají samostatný vyvíječ páry v kombinaci se obzvláště plochými recirkulačními jednotkami (modulem). Uspořádání recirkulačních jednotek s optimalizovaným prouděním zajišťuje rovnoměrnou klimatizaci v každé velikosti a tvaru místnosti.
- ▶ Dokonalé, plynulé řízení vlhkosti a teploty: Pevné programovatelné ovládání MIWE FP8 MF nabízí maximálně snadné použití. Pokud není box dostatečně široký, lze alternativně použít menší programovatelné ovládání MIWE FP3 nade dveřmi.
- ▶ Hladká, jednoduše čistitelná čela dveří z nerezové oceli s velkým izolačním prosklením a pohodlným magnetickým uzavíráním dveří. Tím se zároveň ovládá i osvětlení.
- ▶ Mysleli jsme se na vše: včetně vnitřní ochrany proti nárazu po celém obvodu
- ▶ Všechny MIWE GR lze realizovat také jako průjezdné kynárny.
- ▶ Úspora času a nákladů: Kynárna GR se montuje obzvláště rychle a jednoduše.



Technická data

Max. objem m³
Max. šířka x hloubka cm
Standardní výška cm
Tloušťka stěn mm
Šířka křídla dveří cm
Ovládání

MIWE GR (MGT)	MIWE GR (modul)
ca. 8	libovolný
až 183 x 210 nebo 118 x 270	libovolný
233 nebo 256 ¹⁾	233 nebo 256 ¹⁾
25, 33 nebo 80	25, 33 nebo 80
75 – 105, po 5 cm	75 – 105, po 5 cm
FP8 nebo FP3 ²⁾	FP8 nebo FP3 ²⁾

1) Lze realizovat nestandardní výšku

2) Ovládání je umístěno nade dveřmi

- ▶ Příslušenství: Stříška digestoře pro dokonalé přizpůsobení čelům pecí MIWE