



Kontrolní váha k děličce Imperator HC-M-WD-4000-3

Každý kloněk je jednotlivě zvážen na vážicím dopravníku kontrolní váhy. Odchylka od nastavené hmotnosti je změřena a v případě potřeby je do připojené děličky odeslána korekce hmotnosti. Tím je zajištěno, že klonky zůstávají v požadovaném hmotnostním rozsahu. Klonky, jejichž hmotnost je mimo nastavenou toleranci, jsou vyřazeny pomocí vzduchového vyřazovacího zařízení.

PŘEDNOSTI

- Vysoká přesnost hmotnosti vedoucí ke snížení výrobních nákladů a zlepšení marže.
- Automatické nastavení děličky v případě, že hmotnost klonku je mimo nastavené parametry.
- Statistické informace dostupné o výrobním procesu.
- Možnost eliminace pod- a nadváhy pomocí vzduchového vyřazovače nebo vyřazovacího dopravníku.



TECHNICKÉ ÚDAJE

Šířka stroje	910 mm
Délka stroje	1 410 mm
Výška stroje	1 310 mm
Pracovní výška	700 - 1 085 mm
Výkon	1 500 ks/hod
Napájení	230 V / 16 A
Stlačený vzduch	6 bar, cca. 16 l / min
Váhový rozsah	500 - 1 400 g, max. 3 750 g

OPCE

- Vysokorychlostní vzduchový vyřazovací systém.
- Obousměrný (reverzibilní) vyřazovací dopravníkový systém.
- Balíček rozšířené statistiky APS na přídatné Flash kartě.
- Vstupní dopravník, délka = 700 mm.
- Výstupní dopravník, délka = 900 mm, včetně podstavce.
- Speciální výstupní výšky dopravníků: 1086–1250 mm nebo 1251–1500 mm, včetně sníženého displeje.

WP KEMPER GMBH

Lange Straße 8-10 // 33397 Rietberg
info@wp-kemper.de // www.wp-kemper.de

PEKASS s.r.o.

Hřbitovní 100 // 312 00 Plzeň
pekass@pekass.cz www.pekass.cz

